



GAMME RIGIDTEN INOX 316 PRO CONDENSATION

condensation gaz et fioul

INSTALLATION
**100%
PRO**

Bord replié/arrondi

Embout
calibré

Joint silicone

Collier de sécurité

Recoupable côté
mâle

Soudure laser

Bord replié

RIGIDITÉ

- Bords repliés
- Embouts calibrés

SÉCURITÉ

- Bords repliés
- Collier de sécurité

ÉTANCHÉITÉ

- Joint torique côté mâle
- Soudure laser

FACILITÉ DE MONTAGE

- Emboitement 45 mm
- Recoupable côté mâle

Description du produit :

Les conduits simple paroi Inox 316 Pro Condensation sont conçus pour apporter une solution simple et fiable, chaque élément peut être doté d'une bride de sécurité pour une connexion sécurisée. Ils peuvent être utilisés dans le cadre de la réhabilitation de vieilles cheminées et pour la construction neuve, conçus pour être installés en intérieur dans des conduits maçonnés ou en raccordement. Les conduits sont livrés avec leurs joints à lèvres.

Diamètres disponibles : 80, 100, 130, 150, 180 et 200.



Astuce : Connectez-vous sur notre site www.seten.com et accédez à notre logiciel de dimensionnement de conduit GRATUIT. Par simple inscription, ce logiciel simple et rapide à utiliser permet la réalisation d'une note de calcul selon DTU en vigueur.



Emboitement
45 mm

Embout
calibré

Usage du produit :

Conduit*, tubage*, raccordement
*avec bride de sécurité

Combustible :

Condensation gaz et fioul

Matière du produit :

CE Inox AISI 316

Norme CE :

2270-CPR-051
2270-CPR-052